

WO 2005/037677 A1



EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(57) Zusammenfassung: Ein Verschluss 1 für Behälter zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, insbesondere für Bierflaschen und dergleichen, ist mit einer Dichtfläche zum Abdichten der Behälter-bzw. Flaschenöffnung ausgestattet. Der Verschluss 1 ist aus einem Trägermaterial und einem Sauerstofffänger („oxygen scavenger“) aufgebaut, wobei die Dichtfläche 4 des Verschlusses 1 mit einer aktiven Oberfläche ausgestattet ist, die gegenüber einer im wesentlichen ebenen bzw. glatten Dichtfläche vergrößert ist. Die Dichtfläche 4 kann einteilig mit dem Verschluss, insbesondere mit dem Verschlussmaterial, ausgebildet sein. Alternativ dazu kann die Dichtfläche jedoch auch durch ein separates Dichtelement, insbesondere durch eine im Verschluss angeordnete Dichtscheibe bzw. einen ausgeformten Dichtliner, gebildet sein.